


Revêtement d'aluminium Planche 6", profil à canal

FICHE TECHNIQUE



Détail A

1. ALUMINIUM

Extrusion d'aluminium 6063-T5 d'une épaisseur de 1,60 mm (0,062 po). Matériau reconnu comme premier choix de l'industrie pour sa durée de vie exceptionnelle.

Deux trous oblongs de 1" x 0,125" (25,4 mm x 3,175 mm) espacés de 2" (50 mm) et répétés à chaque 4" (101 mm) permettent l'insertion rapide et facile de vis.

Peut être utilisé avec tous les profils et largeurs de planches. (Détail A)

L'installation peut être réalisée à l'horizontale et à la verticale.

2. COUCHE D'APPRÊT


Application d'une couche d'apprêt d'une épaisseur de $\pm 1,2$ mils (30,48 μ m) afin d'assurer une adhérence parfaite entre l'aluminium et l'encre.

3. IMPRESSION HD

Impression haute définition à jet d'encre numérique de diverses textures avec des variations de couleurs impressionnantes.

4. Z-CLEAR

Application d'une couche protectrice transparente « clear coat » d'une épaisseur de $\pm 1,2$ mils (30,48 μ m) offrant une protection longue durée contre la décoloration.



Tests & Certifications*

- . CAN/ULC S102 - Résistance au feu
- . CAN/ULC S114 - Résistance au feu
- . ASTM E84 - Résistance au feu
- . NFPA 285 - Résistance au feu
- . ASTM D6578 - Résistance aux graffitis
- . ASTM G155 - Résistance aux rayons UV
- . ASTM E330 / ASTM E1592 - Pression d'air statique
- . ISO 7895 - Résistance à l'impact
- . ASTM D3359 - Protocole d'adhésion
- . Conformité au Code du bâtiment Floride (FBC)
- . LEED V4

* voir notre site web pour plus d'informations

Nom :	Projet # :	Couleur :	Date :
 IMPRESSON NUMÉRIQUE	Model : FP-06F-1612	Produit : Planche 6" C revêtement d'aluminium	Initiales :
	Longueur : 4,87 m / 16 pi	Matériau : Aluminium 6063-T5	
	Dessiné par: JCC Date: 11/11/20	Poids par pièce : 4,69 kg / 10,34 lb	
		Poids par boîte (12 pcs) : 57 kg / 125 lb	Format de page : 8,5" x 11"